



TUOTETIEDOT

E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p F HR

E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p F HR



Yleistä tietoa	
Tyyppi	E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p F HR
Tuotekoodi	1SDA071591R1
EAN	8015644754419
Pitkä tuotenimi	E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p F HR
Tuotekuvaus	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	Kyllä
Ryhmäjätteet kaatopaikalle	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Käyttöiän päättymisohjeet	9AKK108468A2361
Ympäristötuoteseloste - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909
Circular Design periaatteet	Suunniteltu käyttämään kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä resursseja - EN45555-standardi - 79.1 %

Kierrätettävyyssaste

Materiaalin vaatimustenmukaisuus

REACH-ilmoitus	9AKK108466A1425
RoHS Dokumentti	9AKK108466A1424
RoHS-tila	EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Italy

Ympäristö

Ympäristötiedot	9AKK108467A6707
-----------------	-----------------

Tilaaminen

Tilauskoodi USA ja Kanada	ZBSREHBA000A000000XX
EAN	8015644754419
Pienin tilauserä	1 kpl
Tullikoodi	85362090

Mitat

Tuotteen leveys	366 mm
Tuotteen korkeus	371 mm
Tuotteen syvyys/pituus	270 mm
Tuotteen paino	53 kg

Pakkaustiedot

Pakkauskoko 1 määrä	laatikko 1 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	515 mm
Pakkauskoko 1 korkeus	610 mm
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	615 mm
Pakkauskoko 1 paino	58 kg
Pakkauskoko 1 EAN	8015644754419

Lisätietoja

Tuotteen päätyyppi	SACE Emax 2
Tuotteen nimi	Air Circuit Breaker
Tuotteen tyyppi	Air Circuit Breaker
Versio	F
CAD-mittapiirustus	1SDH001252R0123

Tekninen

Virran tyyppi	AC
Sähköinen kestävyys	U _e =< 440 V 15000 cycle U _e = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
Mekaaninen kestävyys	25000 cycle 60 cycles per hour
Neutraali napavirta ([% I _u])	100 %
Napojen määrä	4P
Tehohäviö	83 W
Nimellisvirta (I _n)	1250 A
Nimellisimpulssinkestojännite (U _{imp})	IEC 60947-2:n mukaisesti 12 kV
Nimellisieristysjännite (U _i)	AC 1000 V
Nimellinen käyttöjännite	690 V AC
Nimellinen palvelun oikosulkukapasiteetti (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Nimellinen palvelun oikosulkukapasiteetti, % I _{cu} :sta (I _{cs})	100 %
Nimellislyhytkestoinen pieni jännite (I _{cw})	1 s 66 kA 3 s ajaksi 50 kA
Nimellinen äärimmäinen oikosulkukatkaisukapasiteetti (I _{cu})	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Nimellinen keskeytymätön virta (I _u)	1250 A
Nimellisjännite (U _r)	690 V
Suositeltu ruuvimeisseli	Päävirtapiiri M12
Vapauta	Ekip Dip LI
Version tyyppi	EL
Oikosulkutehotaso	S
Standardit	IEC
Alatyyppi	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
Pääteliitintätyyppi	Vaakasuora takana
Liittimen tyyppi	Pultti
Kirstysmomentti	70 N·m

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

ATEX-sertifikaatti	No certification needed
CSA-sertifikaatti	No certification needed
CSA-sertifikaatti (luonnostaan turvallinen)	No certification needed

Tuoteseloste, Tekniset tiedot	1SDC200023D0209
CE-dokumentti	9AKK106713A5902
UL-sertifikaatti	No certification needed
VDE-sertifikaatti	No certification needed
Mekaaniset piirustukset	1SDH001000R0100
Kytentäkaavio	1SDM000091R0001
Asennusohje, Käyttöohje	1SDH001000R0002

Ulkoiset luokitukset ja standardit

ETIM 8	EC000228 - Tehokatkaisija sähkönjakeluun
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakenneosaluokituskoodi)	4926 >> Air circuit breakers
Kohteen luokituskoodi	Q
UNSPSC	39121615
WEEE-luokka	5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Luokat

Pienjännitteen tuotteet ja -järjestelmät → Katkaisijat → Ilmakatkaisijat → Emax 2

